¿Tus moldes necesitan reparaciones con demasiada frecuencia?

Vulcanizado

El desgaste puede parecer un problema localizado, hasta que las superficies metálicas empiezan a deteriorarse: **agarrotamiento, reparaciones costosas y paros de producción.**



REVISA ESTOS 4 PUNTOS:

Temperatura
¿El lubricante mantiene su desempeño durante los ciclos de calentamiento del molde?

Desgaste
¿Hay marcas, asperezas o señales de agarrotamiento?

Humedad
¿El lubricante conserva su desempeño ante vapor o agua?

Lubricación
¿Necesitas intervenir el molde con demasiada frecuencia? ¿Se acumulan residuos?

¿QUÉ APORTA KRYTOX™ TM7 A ESTA APLICACIÓN?

Condición de la aplicación	Lo que buscamos en el lubricante
Temperatura elevada	Estabilidad térmica para mantener su desempeño durante los ciclos de vulcanizado.
Contacto metal-metal	Reducir el desgaste y el agarrotamiento.
Vapor y agua	Estabilidad hidrolítica para soportar condiciones de humedad del proceso.
Lubricación frecuente y residuos	Resistencia a la degradación térmica y a la formación de residuos carbonosos. Extiende intervalo de lubricación.



¿TIENES UN PROCESO DE VULCANIZADO?

Revisamos la aplicación contigo.

Escanea el QR y escríbenos

¿Buscas cotizar Krytox™ en México?